



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

PROFI
NET

EtherCAT

EtherNet/IP

CC-Link

Modbus

PROFI
BUS

CANopen

HMS
Connecting Devices



Now with ...
CPC UA

X-Gateway

DeviceNet

WiFi



司騰達股份有限公司



HMS 台灣總代理 – Remote Access 跨國遠端連線與自動化工業的最佳選擇

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。

LINE



官網



司騰達聯絡訊息


臺北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw



類似於圖示

- Features:**
- Visual status indicator
 - Suitable for parallel and series operation
 - Self-cooling via natural convection in horizontal mounting position
 - Connection technology with push-in termination
 - Electrically isolated output voltage (SELV) per EN 62368-1/UL 61010-1

技術資料			
輸入		輸入	
相位	1	輸入電壓中斷時的輸出保持時間	≥ 22 ms (230 VAC)
額定輸入電壓 $U_{I,nom}$	1 x 100 ... 240 VAC		
輸入電壓範圍	1 x 90 ... 264 VAC (Derating -1 %/V for voltage < 100 VAC)		
電網額定頻率範圍	47 Hz / 63 Hz		
輸入電流 I_i	≤ 3.5 A		
接通瞬時電流	≤ 15 A (at 230 VAC / 25 °C)		
功率因數	≥ 0.98 (115 VAC); ≥ 0.94 (230 VAC)		
功率因數校正(PFC)	帶電		



輸出	
额定输出电压U _{o,nom}	24 VDC (SELV)
输出电压范围	23.5 ... 28 VDC (可調整)
默认设置	24 VDC
额定输出电流I _{o,nom}	10 A (24 VDC)
额定电压时的漏电流	≤ 124 µA
额定输出功率	240 W
偏差	≤ 1 %
残余纹波	≤ 100 mV (峰值至峰值)
过载保护行为	發生短路時關機和自動重啟

效能/功率損失	
功率损失P _l	≤ 5 W (230 VAC; no load); ≤ 24.6 W (230 VAC; 額定負載)
典型效率	91 %

安全和保護	
隔离电压(一次側-二次側，AC)	3510 V
隔离电压(一次側-PE，AC)	2210 V
防护等级	I
防护类型	IP20; 符合 EN 60529
过电压类别	III (≤ 2000 m); II (> 2000 m)
污染等级	2
短路保护	是
开路保护	是
可并联	是，對於2個相同類型的設備
串联	是，對於2個相同類型的設備
MTBF	> 1,000,000 h (at 25 °C; per IEC 61709; SN 29500)

連接資料	
連接 1	
连接类型	輸入/輸出
连接技术	Push-in CAGE CLAMP®
万可连接器	WAGO 2624 系列
单股导线	0.2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
细多股导线	0.2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
细多股导线；带有绝缘冷压接头	0.25 ... 2.5 mm²
细多股导线；带有未绝缘冷压接头	0.25 ... 2.5 mm²
剥线长度	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inches



物理數據	
厚度	52 mm / 2.05 inches
高度	125 mm / 4.92 inches
距DIN导轨上边缘的深度	110 mm / 4.33 inches

機械數據	
安装方式	DIN-35 軌道

材質資料	
重量	752 g

環境要求	
工作环境温度(运行时)	-30 ... +70 °C (設備開始於-40°C (已通過類型測試))
存储温度	-40 ... +85 °C
相对湿度	5 ... 96 % (不允許冷凝)
降额	-4.8 W/°C (> 45 °C and < 200 V); -4.8 W/°C (> 50 °C and ≥ 200 V)
气候类别	3K3 (依據 EN 60721)
最高工作海拔	5000 m

標準和規範	
认证标记	CE
标准/规范	EN 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-6-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201 SEMI F47 EN 61558-2-16

商業資料	
PU (SPU)	1 個
包装类型	Box
原产国	CN
GTIN	4066966626490
海关税号	85044083900

Product Classification	
UNSPSC	39121004
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
ECCN	NO US CLASSIFICATION

環保產品宣告		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

認證 / 證書		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
	認證	其他認證資訊
	UL	UL 61010-2-201
	Underwriters Laboratories Inc.	E255817
		認證名稱
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG

下載	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2587-2146	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
2587-2146	14.04.2025	docx	45.15 KB
			
2587-2146	14.04.2025	x81	7.13 KB
			
		Power Supply BASE	V 4.0.0 28.08.2025
			pdf 734.73 KB
			

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models	
2587-2146	

1 相容產品

1.1 可选附件

1.1.1 工具

1.1.1.1 操作工具



型號: 210-719
操作工具; (2.5 x 0.4) mm; 帶有絕緣手柄



型號: 210-720
操作工具; (3.5 x 0.5) mm; 帶有絕緣手柄; 五彩色



型號: 210-721
操作工具; (5.5 x 0.8) mm; 帶有絕緣手柄; 五彩色

1.1.2 通用附件

1.1.2.1 電子式斷路器



型號: 787-3664
電子式斷路器; 4 通道; 24 VDC 輸入電壓; 可調整 1 ... 10 A; 信號接點



型號: 787-3668
電子式斷路器; 8 通道; 24 VDC 輸入電壓; 可調整 1 ... 10 A; 信號接點

司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205

VPN+IOT 物聯網模組

Ewon Cosy


VPN 遠端連線



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC



Jmobile HMI/SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

WAGO750 Remote IO
EtherCAT / PROFINET



SIEMENS ET 200SP
PROFINET Remote Io




MR JET 系列
EtherCAT 伺服馬達



eSMART Web HMI
Esmart04/07/10

i4



i4-SCADA IPC

司騰達股份有限公司

台北營業所：235602 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

LINE



官網



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw