



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

PROFINET

EtherCAT

EtherNet/IP

CC-Link

Modbus

PROFIBUS

CANopen

HMS Connecting Devices



Now with ...
OPC UA



DeviceNet

WiFi



司騰達股份有限公司

HMS 台灣總代理 – Remote Access 跨國遠端連線與自動化工業的最佳選擇

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。



司騰達聯絡訊息

臺北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw

LoRa 閘道器

■ 產品特色

- 安裝簡便
- 提供 RS232/RS485 端口選擇，應用更彈性
- 以廣播模式進行相關設備配對
- 結構設計簡單，方便維護及操作
- 反應快速
- 適合於室內環境使用
- 室外天線需另外選購
- 可查詢接收的信號強度



■ 產品規格

型號	AUS-401-M
信號輸入	RS485/RS232
LoRa 晶片	Semtech SX1272
系統單晶片	Cortex®-M0
資料加密	AES 128
LoRa 頻率	862 ~ 932 MHz ⁽¹⁾
頻率精度	± 10 KHz
發射功率	2 ~ +20 dBm
傳輸速率	0.244~18.2 Kbps (LoRa)
高靈敏度	down to -137 dBm
傳輸距離	2KM ⁽²⁾ (開放空間)
天線阻抗	50 Ω
輸入電源	5 ~ 24VDC Terminal Block 或 5V Micro USB (擇一)
待機消耗電流	5V : 15 mA 12V : 7 mA 24V : 4 mA
傳輸消耗電流	5V : 113 mA 12V : 45 mA 24V : 23.5 mA
操作環境溫度	-10 ~ 60°C
外殼材質	防火級 ABS
防護等級	IP30
產品認證	CE 及 FCC
外觀尺寸 (mm)	27.0 (W) x 89.3 (H) x 69.3 (D)
重量 (g)	109 ± 5g (含 2dbm 標準天線)

(1) 可依各國頻段規範在此範圍內設定特定使用頻段。

(2) 可另購增益型天線，加長傳輸距離最多可至 5KM (開放空間)。

*本公司型錄規格若與實機不符時，以實際出貨產品規格為準，本公司保留修改型錄規格之權利，不另行通知

司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205


VPN+IOT 物聯網模組



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC



Jmobile Runtime IPC



I4-SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

SIEMENS PLC
S7-1200



SIEMENS PLC
ET 200SP IO



SIEMENS PLC
S7-1500



SIEMENS HMI



司騰達股份有限公司

台北營業所：23558 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw