



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

PROFI
NET

EtherCAT

EtherNet/IP

CC-Link

Modbus

PROFI
BUS

CANopen

HMS
Connecting Devices



Now with ...
CPC UA

X-Gateway

DeviceNet

WiFi



司騰達股份有限公司

CDS-CPX 系列模組化控制系統 - 低成本高性能 PLC 控制器的最佳選擇

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。

LINE



官網



司騰達聯絡訊息

台北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw

類比輸出模組 CDS-CPX 4AO 類比輸出模組

訂貨編號：CDS-M1F4080494



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	18.9 x 76.6 x 124.3 mm
網格尺寸	18.9 mm
安裝方式	透過 H 型導軌
產品重量	96 g
安裝位置	垂直 水平
環境溫度	-5 °C ... 50 °C
環境溫度說明	-5 - 60°C 時垂直安裝
儲存溫度	-20 °C ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	IP20
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
直接和間接接觸的保護	PELV
最大電纜長度	30 m 輸出 遮罩
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
證書簽發機構	UL E239998
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
螺絲材料	鍍鋅鋼
通過 LED 診斷	每個通道的錯誤 每個模組的錯誤
通過總線診斷	驅動器電源短路/過載 類比輸出的短路/過載電流 參數設定錯誤 超出額定範圍 未達到額定範圍 負載電源欠壓 一般錯誤



特性	值
最大位址容量，輸出	8 Byte
輸出數量	4
模組參數	解除啟動驅動器電源 類比輸出的資料格式 執行器電源短路診斷 參數設定錯誤診斷 診斷負載電源中的欠壓 短路/超載後的表現，驅動器電源 類比輸出短路/過載後的行為
管道參數	強制管道 x 啟用斷線/空轉診斷 啟用參數化錯誤診斷 啟用超載/短路診斷 每管道信號範圍
電源，介面類型	接線板
電源，連接系統	彈簧壓接端子
電源，介面樣式	00995847
電源，介面樣式	4
負載的標稱工作電壓，直流	24 V
負載的允許電壓波動	± 25 %
標稱直流工作電壓，電子器件/感測器	24 V
電子設備/感測器允許的電壓波動	± 25%
電源，導線直徑	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
電源，關於導線直徑的說明	0.2 - 2.5mm ² ，用於不具有導線端套的柔性導線
電子設備/感測器額定工作電壓時的固有電流消耗	代表值 60 mA
標稱操作電壓負載下的固有電流消耗	代表值 15 mA
電源故障橋接	10 ms
反極性保護	24 V actuator supply against 0 V sensor supply 24 V load against 0 V load 24 V sensor supply against 0 V sensor supply
感測器電源過載結束後的行為	Automatic return (default) Parameterisable (module by module)
電氣介面輸出，功能	類比輸出
電氣介面輸出，連接類型	4x·接線板
電氣介面輸出，連接系統	彈簧壓接端子
電氣介面輸出，介面/線芯數	4
電氣介面輸出，介面樣式	00995841
輸出的電氣介面，導線橫切面	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
電氣介面輸出，導線橫切面說明	0.2 - 2.5mm ² ，用於不具有導線端套的柔性導線
輸出 2 的電氣介面，功能	功能接地
輸出 2 的電氣介面，介面類型	接線板
輸出 2 的電氣介面，連接技術	彈簧壓接端子
電氣介面輸出 2，針/線數	4
電氣介面輸出 2，介面樣式	00995842
電氣介面輸出 2，導線橫切面	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
電氣介面輸出 2，導線橫切面說明	0.2 - 2.5mm ² ，用於不具有導線端套的柔性導體
每個模組的最大殘餘電流輸出	2 A
測得變量	電壓 電流
資料格式	15 個位+首碼 線性縮放
類比輸入	-10 - 10 V -20 - 20 mA -5 - 5 V 0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
重複精度	25°C 時為 ±0.05%



特性	值
25 °C 時的基本誤差限值	±0.1%
操作誤差限制和環境溫度範圍的關係	±0.3%
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	是
熔斷保護 (短路)	每個模組配有內部電子保險絲

司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205

VPN+IOT 物聯網模組

Ewon Cosy131


VPN 遠端連線



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC




Jmobile HMI/SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

i4-SCADA IPC



WAGO750 Remote IO
EtherCAT / PROFINET



SIEMENS ET 200SP
PROFINET Remote Io



MR JET 系列
EtherCAT 伺服馬達



eSMART Web HMI
Esmart04/07/10

司騰達股份有限公司

台北營業所：235602 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

LINE



官網



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw